

Industrigrind EGT, Enkla slaggrindar



Slaggrind:

Klassisk slaggrind EGT, enkelgrind med taggtråd. Grinden levereras i galvaniserat utförande som standard (36my). Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461. Som tillval kan grinden även fås pulverlackerad i standardfärger, grind lackeras då efter galvanisering.

EGT-grindarna uppfyller försäkringsbolagens standard RUS200:3 för mekaniska inbrottsskydd.



Låsning:

Grinden är som standard utrustat med låsöglor och avlyftningsskydd för grindramarna, kan fås med ASSA lås (standard för 2000x1000mm grind).



Produktfakta:

Öppningsmått: 2000x1000 - 2000x6 000 mm

Funktioner: Låsöglor och avhängningsskydd

Grindram: dimension: 60x60 mm

Profiler: 20x20-25x25 mm

Stativ: Dimensioneras efter grindens dagmått.

Färger: Mörkgrön, Olivgrön, Svart, Galvaniserat

Grindmått DGT

EGT 2000 x 1000mm, stolpar 90x90mm

EGT 2000 x 2 000mm, stolpar 100x100mm

EGT 2000 x 3 000mm, stolpar 100x100mm

EGT 2000 x 4 000mm, stolpar 100x100mm

EGT 2000 x 5 000mm, stolpar 100x100mm

EGT 2000 x 6 000mm, stolpar 120x120mm