

Industrigrind DGT

Dubbelbladig slaggrind med taggtråd som överklättringsskydd.

Levereras i måtten:

2000x2000 mm
2000x3000 mm
2000x4000 mm
2000x5000 mm
2000x6000 mm
2000x7000 mm
2000x8000 mm
2000x9000 mm
2000x10000 mm
2000x11000 mm
2000x12 000 mm

Leveranstid:

2-8 m, lagervara
9-12m, 1-3 veckor

Garantier:

5 års rostskyddsgaranti
5 års montagegaranti



Industrigrind DGT är en standardgrind som tillverkats på samma sätt under många år. Grinden är mycket funktionell och har mycket lång livslängd såvida den inte skadas genom yttre åverkan. Grinden tillverkas i bredder upp till 12 000mm och standardramen är 2000mm hög med 30 cm taggtråd på toppen.

DGT grinden är prismässigt och funktionellt ett oslagbart alternativ för dig som är i behov av en ordentlig grind.

Grindarna levereras helt kompletta med tre rader taggtråd, låsöglor, avlyftnings-skydd och marksprintar och finns i 4 standardfärger, svart, varmförzinkat, mörkgrönt och olivgrönt men alla färger kan fås på begäran.

DGT-grinden kan levereras i såväl manuellt som i motoriserat utförande, vid val av motordrivna grindar utrustas grindarna med motorgrindstolpar i dimension. 150x150/4,0mm med fotplatta och ingjutningskorg.



Produktfakta:

- >> Grindram i dimension: 60x60mm
- >> Profillyllning: 25x25 mm (upp till 7000mm)
- >> Profillyllning: 20x20 mm (8000mm →)
- >> Grindstolpar:
 - 1-5 meter 90x90/2,0mm
 - 5-7 meter 120x120/3,0mm
 - 8-12 meter 150x150/4,0mm
- >> Låsfunktion:
 - Låsögla som standard.
 - Spanjolettlås finns som tillval.
- >> Avlyftningsskydd.

**5-års
produkt och
montagegaranti!**