

Industristängsel

Dokumentation över industristandard.

Näthöjd: 2000 mm, 2500, 3000, 3500, 4000 mm.

Trådgrovlék: Förzinkad tråd 36 μ : 3,0, 3,5, 4,0 mm.
Förzinkad tråd 45 μ : 3,0, 4,0 mm.
Staglina 36 μ : 4,0, 4,5 mm.
Staglina 45 μ : 4,0, 4,5 mm.
Plastbelagd tråd: 3,0/2,5, 3,5/3,0, 4,0/3,5 mm.
Staglina: 4,0/3,5, 4,5/4,0 mm.

Maskstorlek: Normalmaska 50x50 mm.

Trådtolerans: Dimension \pm 0,05 mm, brotthållfasthet 400-550 N/mm².

Masktolerans: Maskans innermått tolerans \pm 10 %.

Höjdtolerans: Höjdmått \pm 20 mm mätt på sträckt nät.

Längdtolerans: -0 +1 %.

Näthöjd/Stolplängd:

2,0 m nät: stolplängd 2750 mm (inkl. 3 rader taggtråd).

2,5 m nät: stolplängd 3250 mm (inkl. 3 rader taggtråd).

Nedgjutning: 400-800 mm beroende på stolpens längd.

Modellvariant: Mellan-, hörn- och ändstolpe

Rörprofil: 4-kant 50x50x1,5, 60x60x1,5, \varnothing 44x1,5 mm.

Stag: Längd 3500 mm, \varnothing 44x1,5 mm.

Utförande: Varmförzinkat enl. EN ISO 1461.
Senzimirförzinkat enl. Z 275 M (ca 25-30 μ) och
pulverlackat ~80-100 μ

Montagedetaljer:

Detaljsatser innehållande: Plastlock, klammer, popnit.
Till hörn- och ändstolpar: Nätlinjal, spännskruv, bult,
mutter och brickor.

Allt material finns att köpa via www.stangselbutiken.se

**5-års
rostskyddsgaranti**