

# Industrigrind DGMT

Dubbelbladig slaggrind med motor och taggtråd som överklättringsskydd.

## Levereras i måtten:

2000x2000 mm  
2000x3000 mm  
2000x4000 mm  
2000x5000 mm  
2000x6000 mm  
2000x7000 mm  
2000x8000 mm →

Kontakta oss direkt för slaggrindar över 8m.

## Leveranstid:

Grindar: 2-8 m, lagervara  
Grindar: 9-12m, 2-3V  
Grindmotor MK, lagervara  
Grindmotor MT, 1-3V

## Garantier:

2 års garanti på elektronik  
2 års garanti på motorer  
5 års montagegaranti

## Utförande:

Varmförzinkad (standard)  
Mörkgrön (Standard)  
Övriga färger som tillval.  
Hajfena som tillval

**Industrigrind DGMT** består av 2 st. vanliga industrigrindsblad. Det som skiljer den från manuella industrigrindar är en grövre grindstolpe som utrustats med fotplatta. Grindstolparna levereras med fotplatta för att man enkelt ska komma åt kablaget när det är dags för motorinstallationen. Även de hål som behövs för att fästa grindmotorerna i stolparna är borrade i förväg.

När **grindmotorerna** monterats på grindstolparna sammankopplas de med grindbladet genom att en kraftig länkarm fästs övre delen av grindramarna. Motorerna ansluts sedan till ett styrskåp med inbyggd termostat, styrskåpet kommunicerar med grindmotorerna via en extern styranordning som ansluts och monteras in i styrskåpet. Exempel på styranordningar kan vara kodlås, radiosändare eller en vanlig nyckelbrytare. Grinden kan förses med en eller flera separata styrningar eller anslutas till ett befintligt passagesystem för att få den funktion som ni efterlyser.

**Säkerhet:** När en grind är i rörelse finns det alltid en risk att någon eller något kommer i kläm, oftast är grindarna oövervakade och en olycka kan få tragiska konsekvenser. Därför är det mycket viktigt att grindens säkerhetsanordningar fungerar som de ska och att en riskanalys görs när grinden väl är på plats. Som standard är våra grindar utrustade med klämskydd och fotoceller, om något kommer i vägen när grinden är i rörelse och fotocellen eller klämskyddet aktiveras återgår grinden till öppet läge.

När grindstolparna ska **monteras** måste de förankras ordentligt i marken med betong, normalt ställs stolparna på 2 st. gjutna fundament med dragrör igenom där allt kablage ligger skyddat inuti grindstolparna. Mellan grindram och grindstolpe måste vissa kablar dras synligt, dessa skyddas av karmöverföringar så att kabeln ligger skyddad.

För bästa resultat rekommenderar vi att ni **anlita oss** för att utföra hela monteringen. En elektriker som installerar grindmotorer för första gången stöter ofta på problem och felkopplingar kan innebära att styrskåpet går sönder och behöver bytas ut. Vår personal är erfaren och arbetar metodiskt till ett fast pris. En komplett installation med gjutning av grind och installation av motorer tar 25-30 timmar att utföra.

Då ni anlitar oss för hela installationen kan vi erbjuda Er ett mycket förmånligt serviceavtal och förlängd garantitid till 5 år.

*Hör av er för kostnadsfri offert om ni är intresserade av någon av våra produkter!*

### Produktfakta industrigrind:

- >> Grindram dim: 60x60mm
- >> Profilfyllning 7000mm ← 25x25 mm
- >> Profilfyllning 8000 mm → 20x20mm
  
- >> Grindstolpar:  
Förborrade hål för motor  
Stolpe med fotplatta  
Grindstolpe i dim: 150x150/4,0mm
  
- >> Taggtråd som överklättringsskydd
- >> Hajfena som tillval

### Produktfakta grindmotorer:

- >> Fabrikat: DAAB MK 2000-6000mm
- >> Elmotor 230V/400V/500V
- >> Öppningstid: 7-30 sek
- >> Cykler/dygn: Obegränsad
- >> Vridmoment: 450-1600Nm
  
- >> Fabrikat: DAAB MT 7000-8000mm
- >> Elmotor 230V/400V
- >> Öppningstid: 7-16 sek
- >> Cykler/dygn: Obegränsad
- >> Vridmoment Nm: 275-550

**5-års  
produkt och  
montagegaranti vid  
tecknande av  
serviceavtal**

Telefon: 08-500 11 530

info@stangselbutiken.se

**Stängselbutiken AB, Kilowattvägen 12, 136 44 Handen, Stockholm**

-Sveriges bredaste utbud av stängsel, staket, grindar och automatik för villa och industri-