

# Stängselgrindar

Underhållsfria grindar för villa och förskolor.



## Underhållsfria stängselgrindar.

Profilfyllda och nätade stängselgrindar är ett underhållsfritt och mycket prisvärt alternativ för dig som vill ha en underhållsfri grind som ska fungera felfritt under mycket lång tid.

Efter tillverkning varmförzinkas grindarna innan dom lämnas in på lackering vilket ger grindarna det bästa möjliga rostskyddet.

Grindarna leveras helt kompletta med grindram, grindstolpar, gångjärn, marksprinter samt Locinoxlås med nyckel. Grindarna kan enkelt kompletteras med fler låsvarianter för att bli barnsäkra.

## Montering av stängselgrindar.

Våra stängselgrindar gjuts fast i marken med vanlig betong. Hålen för stolparna bör vara 800-1000mm djupa för att inte röra sig vid tjällossning.

För bästa resultat bör marken vara i våg där grinden monteras. Är marken ej i våg medför det en större glipa under grinden.

Rekommenderat standard mått under stängselgrindar är 10 cm +/-3 cm.

För att montera en grind krävs måttband och vattenpass.

## Produktfakta:

- >> Höjd: 800,1000,1200, 1500mm
- >> Öppningsmått: 1000, 2000, 3000, 4000mm
- >> Grindstolpe dim: 70x70mm
- >> Utförande: Profilfylld, nätfylld  
Profilfylld: Max 100mm mellan profiler  
Nätfylld: Maskstorlek 40x40/4mm.
- >> Grindram dimension: 40x40/2mm
- >> Behandling: Varmgalvanisering
- >> Garanti: 5 års rostskyddsgaranti.
- >> Färger: Mörkgrön, Olivgrön, Svart, Varmförzinkad.  
Andra färger på begäran
- >> Låsfunktion: Levereras med Locinoxlås



**5-års**  
produkt och  
montagegaranti!