

Villastängsel

Dokumentation över villastandard.

Näthöjd: 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm.

Trådgrovlék: Förzinkad tråd: 3,0 mm.
Plastbelagd tråd: 2,5/3,0 mm.
Staglina:
Förzinkad 4,0mm
Plastbelagd 3,5/4,0mm alt. 4,0/4,5mm

Maskstorlek: Normalmaska 50x50 mm.
Förskolestängsel 40x40mm.

Trådtolerans: Dimension $\pm 0,05$ mm

Masktolerans: Maskans innermått tolerans ± 10 %.

Höjdtolerans: Höjdmått ± 20 mm mätt på sträckt nät.

Längdtolerans: -0 +1 %.

Näthöjd/Stolplängd:
600/1000mm, 800/1150mm, 1000/1400mm,
1200/1600mm, 1500/1800mm.

Nedgjutning: 400-800 mm beroende på stolpens längd.

Modellvariant: Mellan-, hörn- och ändstolpe

Rörprofil: 4-kant 40x40x1,5 alt rund $\text{Ø}44$ x1,5mm.
Stag: Längd 3500 mm, $\text{Ø}44$ x1,5 mm.

Utförande: Varmförzinkat enl. EN ISO 1461.
Senzimurförzinkat enl. Z 275 M (ca 25-30 μ) och
pulverlackat ~80-100 μ

Montagedetaljer:
Detaljsatser innehållande: Plastlock, klammer, popnit.
Till hörn- och ändstolpar: Nätlinjal, spännskruv, bult,
mutter och brickor.

Allt material finns att köpa via www.stängselbutiken.se

**5-års
rostskyddsgaranti**