

Dokumentation över industristandard

Näthöjd:	2000 mm, 2500, 3000, 3500, 4000 mm.
Trådgrovlék:	Förzinkad tråd 36 μ : 3,0, 3,5, 4,0 mm. Förzinkad tråd 45 μ : 3,0, 4,0 mm. Staglina 36 μ : 4,0, 4,5 mm. Staglina 45 μ : 4,0, 4,5 mm. Plastbelagd tråd: 3,0/2,5, 3,5/3,0, 4,0/3,5 mm. Staglina: 4,0/3,5, 4,5/4,0 mm.
Maskstorlek:	Normalmaska 50x50 mm.
Trådtolerans:	Dimension \pm 0,05 mm, brotthållfasthet 400-550 N/mm ² .
Masktolerans:	Maskans innermått tolerans \pm 10 %.
Höjdtolerans:	Höjdmått \pm 20 mm mätt på sträckt nät.
Längdtolerans:	-0 +1 %.
Näthöjd/Stolplängd:	2,0 m nät: stolplängd 2750 mm (inkl. 3 rader taggtråd). 2,5 m nät: stolplängd 3250 mm (inkl. 3 rader taggtråd).
Nedgjutning:	400-800 mm beroende på stolpens längd.
Modellvariant:	Mellan-, hörn- och ändstolpe
Rörprofil:	4-kant 50x50x1,5, 60x60x1,5, \emptyset 44x1,5 mm.
Stag:	Längd 3500 mm, \emptyset 44x1,5 mm.
Utförande:	Varmförzinkat enl. EN ISO 1461. Senzimirförzinkat enl. Z 275 M (ca 25-30 μ) och pulverlackat \sim 80-100 μ
Montagedetaljer:	Detaljsatser innehållande: Plastlock, klammer, popnit. Till hörn- och ändstolpar: Nätlinjal, spännskruv, bult, mutter och brickor.