

Dokumentation över industristandard

Näthöjd:	600, 800, 1000, 1200, 1500 mm.
Trådgrovlek:	Förzinkad tråd: 3,0 mm. Plastbelagd tråd: 2,5/3,0 mm.
Staglina:	Förzinkad 4,0mm Plastbelagd 3,5/4,0mm alt. 4,0/4,5mm
Maskstorlek:	Normalmaska 50x50 mm. Förskolestängsel 40x40mm.
Trådtolerans:	Dimension $\pm 0,05$ mm
Masktolerans:	Maskans innermått tolerans ± 10 %.
Höjdtolerans:	Höjdmått ± 20 mm mätt på sträckt nät.
Längdtolerans:	-0 +1 %.
Näthöjd/Stolplängd:	600/1000mm, 800/1150mm, 1000/1400mm, 1200/1600mm, 1500/1800mm.
Nedgjutning:	400-800 mm beroende på stolpens längd.
Modellvariant:	Mellan-, hörn- och ändstolpe
Rörprofil:	4-kant 40x40x1,5 alt rund $\varnothing 44 \times 1,5$ mm.
Stag:	Längd 3500 mm, $\varnothing 44 \times 1,5$ mm.
Utförande:	Varmförzinkat enl. EN ISO 1461. Senzimirförzinkat enl. Z 275 M (ca 25-30 μ) och pulverlackat $\sim 80-100\mu$
Montagedetaljer:	Detaljsatser innehållande plastlock, klammer, popnit, nätlinjal, spännskruv, bult, mutter och brickor.