



## Skjutgrind Viking Strong PI 95

Skjutgrindsserie Viking är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet. Viking Strong är en robust industrigrind som tål mycket.

Viking fribärande skjutgrindar är kraftiga i sin konstruktion och grindens alla delar är anpassade att klara av vårt nordiska klimat. Den elektroniska styrenheten och drivmotorn är placerade i inbyggda skåp vilket innebär ett extra skydd mot såväl väderpåverkan som skadegörelse.

### Utförande

Viking Strong har en standardhöjd på 2000 mm med öppningsmått på mellan 4000 och 6500 mm. Med taggtråd blir grinden 2300 mm. Grindramens dimension är 60x60 mm, grindstativ 120x120/3 mm och grindbalken 95x85 mm. Grindfyllningen består som standard av stålprofiler på 25x25 mm. Grinden löper på hjulrullar i rostfritt stål vilket ökar livslängden avsevärt jämfört med de annars vanliga polyamidhjulena.

### Produktfakta:

- >> Grindhöjd standard:
  - 2000 mm exkl taggtråd
  - 2300 mm inkl taggtråd
  - Kan fås i höjd 1500-2200 mm
- >> Öppningsmått:
  - 4000-6500 mm
- >> Grindram dimension:
  - 60x60 mm
- >> Mottagarstativ dimension:
  - 120x120 mm
- >> Grindbalk dimension:
  - 95x85x3 mm
- >> Grindfyllning standard:
  - Stålprofiler 25x25/2 mm
  - Kan fås med stålpanel
- >> Rostskydd: Varmgalvanisering
- >> Standardfärger:
  - Mörkgrön, olivgrön, svart, VFZ
- >> Motorpaket:
  - BFT ICARO NF (se sid.2 för spec.)
- >> Motor och styrkort skyddas i skåp på halvhöjd

➤➤ Vi lämnar alltid 5 års garanti på grind och montage samt 2 år på elektronik.

➤➤ Vi har de vanligaste måtten på lager. Fråga din säljare!

➤➤ Viking Strong är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet.

➤➤ Vi monterar i hela Svrige. Kontakta oss för mer information.



### Montage

Viking skjutgrindar levereras helt kompletta direkt från fabrik, med motorer och skyddsanordning installerade och testkörda. Grindarna helt installationsklara med förprogrammerad styrning och det enda som återstår är montering av grinden samt inkoppling av strömförsörjning och styrning.



### Automatik

Grindens automatik och motor kommer från BFT som är en välkänd och pålitlig tillverkare av automatik. Motorn har en mycket intensiv arbetscykel och klarar hög belastning.

### Komplettera

Viking Strong kan enkelt kompletteras med alla typer av styrning för att passa era behov. Vanliga alternativ är automatisk öppning via magnetslinga, GSM-modul, kodlås, fjärrkontroll, årsur och veckour, tryckknappslåda eller nyckelbrytare. Öka säkerheten ytterligare genom att installera fotoceller.

### Teknisk specifikation:

#### Motor: BFT - ICARO N F

- >> Strömförsörjning: 230 V AC
- >> Effekt: 750W
- >> Öppningsfrekvens: obegränsat
- >> Max hastighet: 9 m / min
- >> Självlåsande: JA
- >> Skydds nivå: IP54
- >> Arbetstemperatur: -15 ° C ÷ +60 ° C
- >> Säkerhet:
  - 4 st klämskydd, nödstopp

