

Stängselnät

Stängsel är underhållsfritt, har lång livslängd och är lätt att montera. Vårt flätverksstängsel följer svensk standard och har hög kvalitet.

Stängselnätet finns i flera höjder mellan 800 och 3000 mm. Det finns i fyra olika standardfärger: mörkgrön, olivgrön, svart och varmförzinkad, och med standardmaskan 50x50 mm, eller mindra maska 40x40 mm.

Kvalitet

Svensk standard för stängselnät innebär att det har en galvaniserad kärna på 2,5 mm, därefter är tråden plastbelagd genom sintring så att den får en diameter på 3 mm. Sintring är ett mer hållbart sätt att plastbelägga tråd: istället för att en kall metalltråd täcks med varm smält plast så hettas själva tråden upp under produktionen, och den går sedan genom ett pulver. Resultatet blir bättre vidhäftning och mindre risk för uttorkning än för vanligt plastad tråd. Dessutom blir tråden UV-beständig. Ett nät som inte är plastbelagt har en varmgalvaniserad tråd med 3 mm diameter.

Nät för villa/insustri:

Höjd: 800, 1000*, 1200*, 1500, 2000*, 3000 mm

Längd/rulle: 25 m alt. 12 m

(12 m gäller höjder märkta med *)

Maskstorlek: 50x50 mm

Trådtjocklek: Ø 3,0 mm

Galvanisering: 36 my

Färg: mörkgrön, olivgrön, svart, förzinkad

MG = RAL: 6005

SV = RAL: 9005

OG = RAL: 6013

VFZ

Nät för barnstuga/förskola:

Höjd: 1000, 1200, 1500 mm

Längd/rulle: 25 m

Maskstorlek: 40x40 mm

Trådtjocklek: Ø 3,0 mm

Galvanisering: 36 my

Färg: mörkgrön, olivgrön, svart, förzinkad

MG = RAL: 6005

SV = RAL: 9005

OG = RAL: 6013

VFZ