

Montageanvisning: Sverigegrinden



Montera Sverigegrinden

Sverigegrinden kan monteras både med och utan gjutning. Vill du inte gjuta stolparna monterar du de medföljande grindankarna.

1) Kontrollera materialet. Sverigegrinden levereras komplett med grindblad, grindstolpar, grindankare, gångjärn, handtag, mottagare och nycklar.

2) Märk ut platsen för grindstolparna

Avstånd mellan stolparna (CC) ska vara 1 m. Prova med ett spett där grindankarna ska slås ner och justera eventuellt positionerna. Var uppmärksam på eventuella el- och teleledning! Vid osäkerhet måste du begära utmärkning av aktuell el- och teleoperatör.

3) Montera grindstolparna

a. Gjutningsfritt: Slå ner grindankaret med gummiklubba eller slagdon. Använd ett vattenpass för att få det rakt. Grindankaret ska vara helt under jordnivån. Kapa stolparna ca 15 cm och för ner dem i grindankarna. Om marken lutar kan du behöva kapa ena stolpen så att de är i våg i överkant.

b. Med gjutning: Gjut en plint med ett djup på minst 60 cm (tjälffritt) och en diameter på 25–30 cm. Runda av toppen för vattenavrinning. Ställ ner stolparna så att de är helt raka och i våg (mät med vattenpass och ex en plank eller stolpe). Mått mellan stolparna (innerkant–innerkant) ska vara 94 cm (CC 1 m). Hur mycket av stolpen som ska vara under mark beror på vilket mellanrum som önskas under grindbladet, samt markens lutning.

4) Montera grindlåset och gångjärnen

Montera handtaget med de medföljande detaljerna. Montera också mottagaren på grindstolpen. Montera gångjärnen så att det övre gångjärnet pekar nedåt och det nedre gångjärnet pekar uppåt. Trä gångjärnen genom hålen på grindstolpen och förankra med mutter. Om stängsel ska monteras på samma stolpe måste grindstolpen stagas.



Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra