

Skötsel & underhåll

Stålnätspanel

Skötsel och underhåll

- Årliga inspektioner utförda av auktoriserat serviceföretag rekommenderas.
- Kontrollera alla anslutningar som gjorts under installationen och justera om nödvändigt.
- Visst underhåll kan utföras av ägaren efter noga läst anvisning.
- Skydda staketet mot frätande ämnen som: alkalier, syror, etc. Följ Riktlinjer för produktsäkerhet.
- Pulverlackade element ska rengöras minst en gång om året, eller oftare om nedsmutsningen är betydande.
- Kontrollera regelbundet fastsättningen av alla gängade leder
- Kontrollera regelbundet övergripande tekniskt skick

Rengöringsregler

- Vid tvätt, använd rent vatten med en liten mängd av neutralt eller svagt alkaliskt tvättmedel, med lämplig tvättduk. Målade ytor måste vara kalla för att rengöras - max. temperatur 25 ° C
- Kylrengöringsmedel får endast användas vid max. temperatur 25 ° C
- Inga sura eller starka alkaliska rengöringsmedel får användas eftersom dessa kan attackera stålbasen.
- Inga rengöringsmedel som repar eller skadar färgen får användas.
- Inga organiska lösningsmedel som innehåller estrar, ketoner, alkoholer, aromatiska ämnen, glykol, eter eller klorerade kolväten etc får användas. Ej heller rengöringsmedel med okänd komposition.
- Inga rengöringsmedel som lämnas kvar på rengjord yta får användas.
- Fett, olja, sotfläckar, lim, silikongummi eller klisterremсор kan avlägsnas med luktfria bensinkolväten.
- Maximal behandlingstid får inte överstiga 1 timme. Rengöring kan upprepas efter minst 24 timmar om det behövs.
- Lim, murbruk, kitt, fyllmedel, maskering och limband kan innehålla aggressiva kemikalier, så deras effekt på färgbeläggning och basen måste testas före användning. Använd aldrig vattenstråle, tryckvätskor eller dammsugare

Målning

- Vid behov bör zinksikt förluster repareras med anti-frätande primer och ytbeläggning, enligt tillverkarens instruktioner, eller med zinkfärg.

