

# Industrigrind DGT

Dubbelbladig slaggrind med taggtråd som överklättringsskydd.

## Levereras i måtten:

2000x2000 mm  
2000x3000 mm  
2000x4000 mm  
2000x5000 mm  
2000x6000 mm  
2000x7000 mm  
2000x8000 mm  
2000x9000 mm  
2000x10000 mm  
2000x11000 mm  
2000x12 000 mm

## Leveranstid:

2-8 m, lagervara  
9-12m, 1-3 veckor

## Garantier:

5 års rostskyddsgaranti  
5 års montagegaranti



**Industrigrind DGT** är en standardgrind som tillverkats på samma sätt under många år. Grinden är mycket funktionell och har mycket lång livslängd såvida den inte skadas genom yttre åverkan. Grinden tillverkas i bredder upp till 12 000mm och standardramen är 2000mm hög med 30 cm taggtråd på toppen.

DGT grinden är prismässigt och funktionellt ett oslagbart alternativ för dig som är i behov av en ordentlig grind.

Grindarna levereras helt kompletta med tre rader taggtråd, låsöglor, avlyftningsskydd och marksprintar och finns i 4 standardfärger, svart, varmförzinkat, mörkgrönt och olivgrönt men alla färger kan fås på begäran.

DGT-grinden kan levereras i såväl manuellt som i motoriserat utförande, vid val av motordrivna grindar utrustas grindarna med motorgrindstolpar i dimension. 150x150/4,0mm med fotplatta och ingjutningskorg.



## Produktfakta:

- >> Grindram i dimension: 60x60mm
- >> Profillyllning: 25x25 mm (upp till 7000mm)
- >> Profillyllning: 20x20 mm (8000mm →)
- >> Grindstolpar:
  - 1-5 meter 90x90/2,0mm
  - 5-7 meter 120x120/3,0mm
  - 8-12 meter 150x150/4,0mm
- >> Låsfunktion:
  - Låsögla som standard.
  - Spanjolettlås finns som tillval.
- >> Avlyftningsskydd.

**5-års  
produkt och  
montagegaranti!**