

## Bilspärr

Bilspärrar passar där trafiken av någon anledning behöver stoppas, till exempel vid gång- och cykelbanor eller i bostadsområden.

### Bilspärr 48

Bilspärr 48 används som hinder mot obehörig trafik på gång- och cykelvägar. Bommen fungerar som utkörningsskydd och fartdämpare för cyklar och mopeder och är lätt att öppna med hjälp av trekantnyckel om säkerheten tillåter. Bilspärren kan fås som vänster- alternativt högerhängd, och kan kompletteras med lås. Reflexer ingår som standard.

### Bilspärr 60

Bilspärr 60 används främst som hinder mot obehörig trafik med större fordon på gårdar och gångvägar i bostadsområden. Det är en robust spärr med flera låsalternativ. Bilspärren är tillverkad av stålrör och varmförzinkad. Den har enkel- eller dubbellåssystem, alt. "hålla-nyckel-funktion", med Assa låshus. Låssystemet kan anpassas efter behov och eventuell kombination med eget system. Bommen kan också levereras med lås för trekantnyckel eller brandkårsås. Reflexfilm typ 3M Diamond Grade, 6 par Röd/Gul levereras som standard (1,5m levereras med fyra par reflexer).

### Teknisk specifikation:

#### Bilspärr 48

>> Mått:

1150 x 1000 mm

1650 x 1000 mm

2000 x 1000 mm

>> Dimensioner:

Grindblad  $\varnothing$ 48 mm, stolpe  $\varnothing$ 60 mm

>> Material:

Stål, varmförzinkat

#### Bilspärr 60

>> Mått

1500 x 1000 mm

2000 x 1000 mm

2500 x 1000 mm

3000 x 1000 mm

>> Dimensioner

Grindblad  $\varnothing$ 60 mm, stolpe  $\varnothing$ 102 mm

>> Material:

Stål, varmförzinkat

