



Kulräcke & kulräcke Flex

Kulräcket är ett lättmonterat räcke för offentliga miljöer. Det kan trappas och monteras även i lutande terräng.

Konstruktionen är mycket robust och räckets har lång livslängd och tål stora påfrestningar.

Kulräcke

Kulräcket är som standard varmförzinkat och har stolpar med 76 mm diameter, höjd 1486 mm. Handledarna är \varnothing 48 och 1860 mm långa. Vid stor höjdskillnad används handledarhylsor för trappning, och dessa används också för avvinkling av räckets. Stolparna kan gjutas fast eller monteras i markfundament. Handledarhylsorna monteras med medföljande självgående skruv.

Kulräcke Flex

Kulräcke Flex är ett lättmonterat och flexibelt räcke för offentliga miljöer. Dess flexibilitet gör att det kan monteras i trappor, sluttningar och ojämn terräng. Stolparna har \varnothing 76 mm alternativt \varnothing 48 mm, höjd 1400 mm. Handledare \varnothing 48 mm finns i längder om 2, 4 och 6 meter som kan monteras enkelt eller dubbelt. Räckets har förborrade hål för handledarkroken, vilket gör det enkelt och snabbmonterat.

Kulräcke

- Höjd: 950 mm
- Universalstolpe \varnothing 76 mm
- Mittstolpe \varnothing 76 mm
- Ändstolpe \varnothing 76 mm
- Handledare \varnothing 48 1950 mm
- Material: Stål, varmförzinkat
- Färg: VFZ som standard, svart som tillval

Kulräcke Flex

- Stolpe \varnothing 48
- Stolpe \varnothing 76
- Handledare \varnothing 46, 2000 mm
- Handledare \varnothing 46, 3000 mm
- Handledare \varnothing 46, 4000 mm
- Handledare \varnothing 48, 6000 mm
- Färg: VFZ som standard, svart som tillval



Kulräcke forts.

