



Bom Luxe-S

Automatisk bom med inbyggd elektronisk styrenhet. Bommen passar såväl privata som offentliga miljöer och har en öppningstid på 2,2 sekunder.

Bom Luxe-S har en kommer i 2, 3 och 4 m och har en optisk kodare som ger en autoinlärning av slaget. Bom Luxe-S är utrustad med hinderdetektering och klämförebyggande. Det går att installera fotoceller och blinkljus direkt på bomskåpet. Stålskåpet skyddas av ett zinklager och är målat med epoxypulver.

Montage

Bommen monteras på fundament och kan enkelt installeras på höger eller vänster sida genom att vrida en enkel spak. Den är lätt att frikoppla även för ovana användare.

Fördelar

Bom Luxe-S uppfyller EN 12453 standarder och är lämplig vid intensiv användning. Den är utrustad med hinderdetektering och klämförebyggande och har programmerbara accelerations-/retardationsramper som är idealiskt för livliga entréer och parkeringar. Med reservbatterisatsen (tillval) fungerar bommen även under strömavbrott. Det elektroniska kortet är placerat på det övre facket för snabb och enkel åtkomst.

Teknisk specifikation LUXE-S

Strömförsörjning: 230 V AC (50 - 60 Hz)

Motorns strömförsörjning: 18 V DC

Ampere: 1A

Effekt: 250 W

Öppningstid 90°: 2,2 s

Driftcykel: 100%

Klarar temperaturer: -20° C ÷ +55° C

Ipklassning: IP 54

Maximal bredd för passage: 3,7 m

Styrenhet: K206MA

Uthållighetstest: <1.000.000 öppningar och stängningar

