

Kulräcke & kulräcke Flex

Kulräcket är ett lättmonterat räcke för offentliga miljöer. Det kan trappas och monteras även i lutande terräng.

Konstruktionen är mycket robust och räcket har lång livslängd och tål stora påfrestningar.

Kulräcke

Kulräcket är som standard varmförzinkat och har stolpar med 76 mm diameter, höjd 1486 mm. Handledarna är Ø 48 och 1860 mm långa. Vid stor höjdskillnad används handledarhylsor för trappning, och dessa används också för avvinkling av räcket. Stolparna kan gjutas fast eller monteras i markfundament. Handledarhylsorna monteras med medföljande självgående skruv.

Kulräcke Flex

Kulräcke Flex är ett lättmonterat och flexibelt räcke för offentliga miljöer. Dess flexibilitet gör att det kan monteras i trappor, sluttningar och ojämn terräng. Stolparna har Ø 76 mm alter-nativt Ø 48 mm, höjd 950 mm. Stolparna är för nedgjutning och har en totalhöjd på 1400 mm. Handledare Ø 48 mm finns i längder om 2, 4 och 6 meter som kan monteras enkelt eller dubbelt. Räcket har förborrade hål för handledarkroken, vilket gör det enkelt och snabbmonterat.

Kulräcke

- Höjd: 950 mm
- Universalstolpe Ø76 mm
- Mittstolpe Ø76 mm
- Ändstolpe Ø76 mm
- Handledare Ø48 1950 mm
- Material: Stål, varmförzinkat
- Färg: VFZ som standard, svart som tillval

Kulräcke Flex

- Stolpe Ø48
- Stolpe Ø76
- Handledare Ø46, 2000 mm
- Handledare Ø46, 3000 mm
- Handledare Ø46, 4000 mm
- Handledare Ø48, 6000 mm
- Färg: VFZ som standard, svart som tillval



Kulräcke forts.

