

Viltstängsel

Viltstängsel är ett bra val när du vill ha ett prisvärt områdesskydd som samtidigt är diskret och funktionellt.

Viltstängsel används för att hålla både små och stora djur på rätt plats: längs vägar, runt trädgårdar eller som inhägnad för katter och hundar. Möjligheterna att anpassa stängslet efter ändamålen är stora eftersom det finns flera varianter av såväl nät som stolpar.

Utförande

Viltnätet är ett varmgalvaniserat vridknutsnät som finns i höjderna 1000, 1250, 1500, 1800 och 2000 mm. Maskorna är olika på de olika modellerna, se vridknutsschema.

Viltnät kan monteras med trästolpar, vingstolpar eller stålstolpar. Träpålar används vanligen för villastaket samt för nöt-, får- och getstängsel. Stålstolpar utan vinge är ett bra alternativ där det förekommer mycket berg. Vingstolparna är varmgalvaniserade och godkända av Vägverket, och används främst längst motorvägar.

Produktfakta nät:

Höjd: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 mm

Standardmodeller:

- HJL-100-15-15 (50m)
- HJL-125-13-15 (50m)
- HJL-150-14-15 (50m)
- HJL-180-24-15 (50m)
- HJL-200-17-15 (50m)
- HJL-200-25-15 (50m)

Första siffrorna anger höjden, andra siffrorna anger antal horisontella trådar. Tredje är avstånd i cm mellan lodräta trådar.

Nätets dimension:

- Över- & undertråd: Ø2,50mm.
- Övriga trådar: Ø1,9mm



Vi lämnar 2 års rostskydd och montagegaranti på dessa produkter.

Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.

Montera på berg eller ojämnt underlag? Fråga våra säljare!

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.

Viltstängsel forts.

Kvalitet

Vridknutsnätet är varmgalvaniserat för att garantera en lång livslängd. Även stål- och vingstolparna är varmgalvaniserade. Träpålarna är tillverkade av NTR-A-impregnerat virke av högsta kvalitet, fria från kreosot och arsenik.

Montage

Viltstängsel monteras med ett stolpavstånd på 3 m cc som standard, och stolparna slås ner i marken ca 50 cm. Nätet fästs mot stålstolpar med pop och klammer och mot träpålar med märlor som spikas direkt i trästolpen. För att få viltstängslet stabilt och stagas hörn- och ändstolpar med snedsträvor.



Produktfakta stolpar:

Trästolpar NTR-A

- Ø70x1500mm
- Ø70x1750mm
- Ø70x2200mm
- Ø80x2500mm
- Ø80x3000mm

Stålstolpar för viltstängsel

Dimension: Ø35x2750mm

Ytbehandling: Varmgalvaniserad

Vingstolpe för viltstängsel

Dimension: Ø40x2900mm.

Ytbehandling: Varmgalvaniserad

Godkänd av vägverket.

Vridknutsschema

Första siffrorna anger höjden, andra siffrorna anger antal horisontella trådar. Tredje är avstånd i cm mellan lodräta trådar.

