

Vingstolpe

Vingstolpen har flera fördelar jämfört med en traditionell stolpe, och användandet av den kan många gånger sänka montagekostnaderna drastiskt. Stolpen är godkänd av Trafikverket.

En vingstolpe slås ner i marken, och kräver alltså ingen gjutning. Grävning och återfyllning är andra moment som också försvinner eftersom stolpen drivs ner i marken. Drivningen går dessutom lätt även i hårt tjälad mark vilket gör att vingstolpen kan monteras året om. Andra fördelar är att stängseluppsättning kan ske på färdiganlagda grönytor utan att dessa riskerar att skadas av fordon eller grävande.

Montagetiden blir betydligt förkortad med vingstolpar eftersom man inte behöver vänta på att betong ska härda, och nätet kan hängas så snart vingstolpen slagits ner i marken.

Utförande

Stolpen är utförd i rundrör $\varnothing$ 40x2,0 mm och varmförzinkad med tjocklek 80 μ m, vingarna är tillverkade i 3 mm stålplåt.

Produktfakta

- Höjd: 2900mm
- Diameter: $\varnothing$ 40
- Ståltjocklek: 2mm
- Material, vingar: 3 mm stålplåt
- Rostskydd: varmförzinkad med tjocklek 80 μ m
- Tål 200 Mpa i horisontell belastning 2m över markyta utan att skadas eller att bestående deformation uppstår.
- 5 års rostskyddsgaranti

