

Spaljé Ledig

En spaljé fungerar perfekt som avgränsare, insynsskydd eller vindskydd. Den kan monteras antingen mot en husvägg eller fristående mellan stolpar.

Utförande

Spaljé Ledig ger en tydlig inramning och gränsar av ordentligt tack vare den tätbyggda nederdelen. En luftig ovan del ger insynsskydd. Spaljén tillverkas av 22x45mm spjälor och konstant mellanrum på 45 mm. Standardhöjden är oavsett mellanrum 1000, 1200, 1500 1800 och 2000 mm, men vi specialbygger gärna vid andra önskemål.

Kvalitet

En spaljé med rätt ytbehandling är underhållsfri i många år. Alla detaljer är galvaniserade alt. i rostfritt utförande.

Montage

Spaljéer med trästolpar monteras med direktgjutna plintjärnshållare för stolpinfästning. Stolpavstånd är max 2,0 m cc och minsta håldjup 600 mm enligt standard. Avstånd mellan liggarna är 45 mm som standard.

Produktfakta:

>> Standardhöjd:

1000, 1200, 1500, 1800, 2000 mm

>> Stolpe:

95x95 mm

>> Liggare:

22x45 mm

>> Mellanrum liggare:

45 mm

>> Plintjärn:

H-modell RAL9005

>> Material:

impregnerat, klyvsågat granvirke
alt. obehandlat virke för målning

